Windows 7 : L'explorateur de Windows ! Blocage.

Date de dernière mise à jour : 10/02/2011 à 07:25

Source : http://www.vulgarisation-informatique.com/article-582--windows-7-explorateur-bloque.php. Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php)



Il arrive souvent que l'Explorateur de Windows se fige, mais également la barre des tâches et le bureau ne réagissent plus, ces trois éléments sont gérés par le système par le même processus. Il y a une possibilité d'isoler le bureau et la barre des tâches dans un autre processus (indépendant) de sorte que ces deux éléments soient en fonction malgré le plantage de l'Explorateur, ce qui n'est pas négligeable.

- Ouvrez un dossier via l'explorateur de fichiers windows, puis cliquez sur **Outils**-, **Options des dossiers**-, **Affichage**-, et cochez "Ouvrir les fenêtres des dossiers dans un processus différent"

- Puis allez dans Démarrer -et Exécuter -, et taper la console regedit-.
- Sectionnez les clés HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
- Allez sur la clé DesktopProcess- et donnez-lui la valeur 1- si la valeur est autre.

- Si vous n'avez pas cette clé, crée une valeur **Dword 32 bits**- avec la commande **Nouveau**- (clique droit dans l'espace vide) Nommez-la **DesktopProcess**-, puis double cliquez dessus pour lui donner la valeur 1 (hexadécimale)

👂 训 Pee	rNet	^ No	m	Туре	Données	
👂 🎳 Pro	Protected Storage System Provider RAS AutoDial	ab	(par défaut)	REG SZ	(valeur non définie)	
þ 📲 RAS			Browse For Fold	REG DWORD	0,00000168 (360)	
Ren	note Assistance	00	Browse For Fold	REG DWORD	0x0000015b (347)	
👂 🊺 SBE	BE		CL CL LL	REG_DWORD	0x00000130 (347)	
👂 🌗 Sha	red Tools	00	CleanShutdown	REG_DWORD	0x0000000000000000000000000000000000000	
Side	Show	i iii	ExplorerStartupT	REG_DWORD	0x00000001 (1)	
Spe	ech	100	link	REG_BINARY	17 00 00 00	
D 🚺 SQN	MClient	100	ShellState	REG_BINARY	24 00 00 00 18 28 00 00 00	
Syst	temCertificates	36	DesktopProcess	REG_DWORD	0x0000000 (0)	
🛛 🔟 ТРО	3					
🤅 🍈 WA	В		(
b 🚺 wfs	⊳ - <mark>]</mark> e wfs ⊿ - <mark>]e</mark> Windows		Nom de la valeur :			
a 🔟 Win						
CurrentVersion			Dealstee Presses			
. ⊳	Action Center		DesktopProcess			
⊳	Applets		Données de la va	leur :	Base	
	Controls Folder		1		Hexadécimale	
⊳	Device Metadata				Décimale	
	Explorer					
Advanced				ſ		
	ApplicationDestinations			l	Annuler	
	Auto Committee		(
	Advanced ApplicationDestinations			(OK Annuler	

- Redémarrer Votre pc.
- Cette modification apporte une légère augmentation de l'espace occupé en mémoire vive.

Remarque. Tapoter sur la touche **Esc** (Echap) lors du blocage peut débloquer l'Explorateur. Si cette méthode rapide ne fonctionne pas voir ci dessous :

Débloquer I'Explorateur

Vous pouvez aussi relancer un processus planté, en le relançant à partir du gestionnaire des tâches après avoir terminé celui-ci, toujours dans le gestionnaire des tâches (vous perdez le travail en cours sur ce processus

) : Pressez simultanément **CTRL + ALT + Suppr.**, puis dans l'onglet **Processus**, faite un clique droit sur le processus **explorer**, et faites *terminer le processus* Ensuite, dans l'onglet **Applications**, en bas à droite, faites **Nouvelle tâche**, et entrez **explorer**, validez : explorer redémarre.

La fonction CTRL+ ALT+SUPP a elle seule permet aussi dans certains cas de relacer le système.

Source : http://www.vulgarisation-informatique.com/article-582--windows-7-explorateur-bloque.php. Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php)