

# Le CHMOD

Date de dernière mise à jour : 27/06/2007 à 19:36

Source : <http://www.vulgarisation-informatique.com/chmod.php>.

Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (<http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php>)

Le CHMOD permet de gérer les droits à des fichiers et dossiers situés sur un serveur FTP ayant une plate-forme de type UNIX.

Ces droits sont regroupés suivant trois types d'utilisateurs :

- Propriétaire : ce sont les droits d'accès au propriétaire des fichiers ou du dossier.
- Groupe : spécifie les droits du groupe entier propriétaire du fichier
- Tous : spécifie les droits pour tous les utilisateurs

Les droits sont valables :

- En lecture (si le droit en lecture est activé on augmente de 4 la ligne correspondante)
- En écriture (si le droit en écriture est activé on augmente de 2 la ligne correspondante)
- En exécution : (si le droit en exécution est activé on augmente de 1 la ligne correspondante)



Ici notre dossier a pour CHMOD :

4+2+1=7

4+1=5

4+1=5

Le CHMOD est ici de 755

Afin d'avoir les droits les plus permissifs possible, on applique un CHMOD de 777.

Source : <http://www.vulgarisation-informatique.com/chmod.php>.

Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (<http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php>)