

# CSS : classes, id et pseudo-classes

Date de dernière mise à jour : 27/06/2007 à 19:36

Source : <http://www.vulgarisation-informatique.com/css-classes.php>.

Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (<http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php>)

Les identifiants uniques aussi appelés **ID** permettent d'appliquer un style sur une seule balise dans tout le document.

Exemple pour un style appliqué à la balise ayant l'id **titre** :

```
id="titre";  
>  
test
```

```
#titre{color:#000000;text-align:left;}
```

Les classes sont aussi un identifiant mais réutilisable cette fois-ci pour plusieurs balises.

Exemple pour un style appliqué à la balise et à la balise ayant toutes les deux la classe **titre** :

```
class="titre";  
> class="titre";  
>  
test
```

```
div.titre,p.titre{color:#000000;text-align:left;}
```

Etant donné que le style pour les balises et est le même ici, il est préférable d'écrire la CSS comme ceci :

```
.titre{color:#000000;text-align:left;}
```

Les pseudo-classes se différencient des autres classes par leur syntaxe légèrement différente. Le point est remplacé par deux points. Elles permettent de gérer le **focus**, le **pointage** et le **clic** :

Voici les pseudo-classes :

Pour les liens :

**:link** - : il s'agit d'un lien.

**:visited** - : un lien qui a déjà été visité par l'internaute.

Pour toutes les balises :

**:hover** - : Modifie le style lors d'un survol de la zone concernée

**:active-** : Modifie le style lors d'un clic de souris

**:focus-** : Modifie le style lors de la prise de focus (via la touche **Tabulation-** ou la souris).

Exemple pour un style appliqué à un lien `href="page.php"`;

>

test

lorsque celui-ci est survolé par la souris :

**a:hover{color:#CC0000;}**

Source : <http://www.vulgarisation-informatique.com/css-classes.php>.

Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (<http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php>)