

Codes d'erreurs de Windows XP

Date de dernière mise à jour : 27/06/2007 à 19:36

Source : <http://www.vulgarisation-informatique.com/faq-334--codes-erreurs-windows-xp.php>.

Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (<http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php>)

Il arrive souvent de rencontrer une erreur avec son système sans savoir pourquoi (les explications sur une erreur sont souvent succinctes voir absentes). Voici les **codes d'erreurs de Windows XP** et leur signification :

- Erreur numéro 1 : Fonction incorrecte.
- Erreur numéro 2 : Le fichier spécifié est introuvable.
- Erreur numéro 3 : Le chemin spécifié est introuvable.
- Erreur numéro 4 : Le système ne peut pas ouvrir le fichier.
- Erreur numéro 5 : Accès refusé.
- Erreur numéro 6 : Handle non valide.
- Erreur numéro 7 : Les blocs de contrôle de mémoire ont été détruits.
- Erreur numéro 8 : Stockage insuffisant pour traiter cette commande.
- Erreur numéro 9 : Adresse de bloc de contrôle de mémoire non valide.
- Erreur numéro 10 : Environnement incorrect.
- Erreur numéro 11 : Tentative de chargement d'un programme format incorrect.
- Erreur numéro 12 : Code d'accès non valide.
- Erreur numéro 13 : Données non valides.
- Erreur numéro 14 : Mémoire insuffisante pour cette opération.
- Erreur numéro 15 : Le lecteur spécifié est introuvable.
- Erreur numéro 16 : Impossible de supprimer le répertoire.
- Erreur numéro 17 : Impossible de déplacer le fichier vers un lecteur de disque différent.
- Erreur numéro 18 : Il n'y a plus de fichier.
- Erreur numéro 19 : Support protégé en écriture.
- Erreur numéro 20 : Le périphérique spécifié est introuvable.
- Erreur numéro 21 : Le périphérique n'est pas prêt.
- Erreur numéro 22 : Le périphérique ne reconnaît pas la commande.
- Erreur numéro 23 : numéro de données (contrôle de redondance cyclique).
- Erreur numéro 24 : Le programme a émis une commande de longueur incorrecte.
- Erreur numéro 25 : Le lecteur ne trouve pas une zone ou une piste spécifique sur le disque.
- Erreur numéro 26 : Impossible d'accéder au disque ou à la disquette spécifié.
- Erreur numéro 27 : Le lecteur ne trouve pas le secteur demandé.
- Erreur numéro 28 : L'imprimante n'a plus de papier.
- Erreur numéro 29 : Écriture impossible sur le périphérique spécifié.
- Erreur numéro 30 : Lecture impossible sur le périphérique spécifié.
- Erreur numéro 31 : Un périphérique connecté au système ne fonctionne pas.
- Erreur numéro 32 : Le processus ne peut pas accéder au fichier car ce fichier est utilisé par un autre processus.
- Erreur numéro 33 : Le processus ne peut pas accéder au fichier car un autre processus en a verrouillé une partie.
- Erreur numéro 34 : Le lecteur ne contient pas la bonne disquette. Insérez %2 (numéro de série de volume [/b] %3) dans le lecteur %1.
- Erreur numéro 36 : Trop de fichiers ouverts pour un partage.
- Erreur numéro 38 : Fin de fichier atteinte.
- Erreur numéro 39 : Disque saturé.
- Erreur numéro 50 : La demande réseau n'est pas prise en charge.
- Erreur numéro 51 : Ordinateur distant non disponible.
- Erreur numéro 52 : Un nom identique existe déjà sur le réseau.
- Erreur numéro 53 : Chemin réseau non trouvé.
- Erreur numéro 54 : Le réseau est occupé.
- Erreur numéro 55 : La ressource ou le périphérique réseau spécifié n'est plus disponible.

- Erreur numéro 56 : La limite de commandes Net BIOS a été atteinte.
- Erreur numéro 57 : Une -Erreur numéro matérielle de carte réseau s'est produite.
- Erreur numéro 58 : Le serveur spécifié ne peut pas accomplir l'opération demandée.
- Erreur numéro 59 : erreur réseau inattendue.
- Erreur numéro 60 : La carte distante n'est pas compatible.
- Erreur numéro 61 : La file d'attente d'impression est saturée.
- Erreur numéro 62 : Il n'y a pas de place pour stocker le fichier à imprimer sur le serveur.
- Erreur numéro 63 : Votre fichier en attente d'impression a été supprimé.
- Erreur numéro 64 : Le nom réseau spécifié n'est plus disponible.
- Erreur numéro 65 : Accès réseau refusé.
- Erreur numéro 66 : Le type de ressource réseau est incorrect.
- Erreur numéro 67 : Nom de réseau introuvable.
- Erreur numéro 68 : La limite des noms pour la carte réseau de l'ordinateur local a été dépassée.
- Erreur numéro 69 : Dépassement de la limite de sessions Net BIOS.
- Erreur numéro 70 : Le serveur distant a été suspendu ou se trouve en phase de démarrage.
- Erreur numéro 71 : Il n'est plus possible d'établir de connexions avec cet ordinateur distant en ce moment parce qu'il y a déjà autant de connexions que l'ordinateur peut en accepter.
- Erreur numéro 72 : L'imprimante ou le périphérique disque spécifié a été suspendu.
- Erreur numéro 80 : Le fichier n'existe pas.
- Erreur numéro 82 : Impossible de créer le répertoire ou le fichier demandé.
- Erreur numéro 83 : Échec sur INT 24
- Erreur numéro 84 : Mémoire insuffisante pour traiter cette demande.
- Erreur numéro 85 : Nom de périphérique local déjà utilisé.
- Erreur numéro 86 : Le mot de passe réseau spécifié est incorrect.
- Erreur numéro 87 : Paramètre incorrect.
- Erreur numéro 88 : Il y a eu une erreur en écriture sur le réseau.
- Erreur numéro 89 : Le système ne peut pas lancer un autre processus en ce moment.
- Erreur numéro 100 : Impossible de créer un autre accès système.
- Erreur numéro 101 : Un autre processus possède l'accès exclusif.
- Erreur numéro 102 : Le sémaphore est établi et ne peut pas être fermé.
- Erreur numéro 103 : Le sémaphore ne peut pas être rétabli.
- Erreur numéro 104 : Impossible de demander des sémaphores exclusifs lors d'une interruption.
- Erreur numéro 105 : Ce sémaphore n'a plus de propriétaire.
- Erreur numéro 106 : Insérez la disquette destinée au lecteur %1.
- Erreur numéro 107 : Comme vous n'avez pas inséré l'autre disquette, le programme s'est arrêté.
- Erreur numéro 108 : Le disque est soit en cours d'utilisation, soit verrouillé par un autre processus.
- Erreur numéro 109 : Le canal de communication a été fermé.
- Erreur numéro 110 : Impossible d'ouvrir le périphérique ou le fichier spécifié.
- Erreur numéro 111 : Nom de fichier trop long.
- Erreur numéro 112 : Espace insuffisant sur le disque.
- Erreur numéro 113 : Il n'y a plus d'identificateurs de fichier internes disponibles.
- Erreur numéro 114 : L'identificateur interne de fichier cible est incorrect.
- Erreur numéro 117 : L'appel IOCTL émis par l'application n'est pas correct.
- Erreur numéro 118 : La valeur du paramètre de vérification durant l'écriture est incorrect.
- Erreur numéro 119 : Le système ne prend pas en charge la commande demandée.
- Erreur numéro 120 : Cette fonction n'est valide qu'en mode Windows NT.
- Erreur numéro 121 : La temporisation de sémaphore a expiré.
- Erreur numéro 122 : La zone de données passée à un appel système est trop petite.
- Erreur numéro 123 : Syntaxe du nom de fichier, de répertoire ou de volume incorrecte.
- Erreur numéro 124 : Niveau d'appel système incorrect.
- Erreur numéro 125 : Le disque n'a pas de nom de volume.
- Erreur numéro 126 : Le module spécifié est introuvable.
- Erreur numéro 127 : La procédure spécifiée est introuvable.

- Erreur numéro 128 : Il n'y a pas de processus enfants à attendre.
- Erreur numéro 129 : L'application %1 ne peut pas s'exécuter en mode Windows NT.
- Erreur numéro 130 : Tentative d'utilisation d'un handle de fichier sur une partition de disque ouverte pour une opération différente d'un E/S disque brut.
- Erreur numéro 131 : Tentative de déplacement du pointeur de fichier avant le début du fichier.
- Erreur numéro 132 : Impossible d'établir le pointeur de fichier sur le périphérique ou le fichier spécifié.
- Erreur numéro 133 : Impossible d'exécuter une commande JOIN ou SUBST pour un lecteur qui contient des lecteurs joints antérieurement.
- Erreur numéro 134 : Tentative d'utilisation d'une commande JOIN ou SUBST sur un lecteur qui a déjà été joint.
- Erreur numéro 135 : Tentative d'utilisation d'une commande JOIN ou SUBST sur un lecteur qui a déjà été substitué.
- Erreur numéro 136 : Le système a tenté de supprimer la jointure d'un lecteur non joint.
- Erreur numéro 137 : Le système a tenté de supprimer la substitution d'un lecteur non substitué.
- Erreur numéro 138 : Le système a tenté de joindre un lecteur à un répertoire stocké sur un lecteur joint.
- Erreur numéro 139 : Le système a tenté de substituer un lecteur à un répertoire stocké sur un lecteur substitué.
- Erreur numéro 140 : Le système a tenté de joindre un lecteur à un répertoire stocké sur un lecteur substitué.
- Erreur numéro 141 : Le système a tenté de substituer un lecteur à un répertoire stocké sur un lecteur joint.
- Erreur numéro 142 : Opération JOIN ou SUBST impossible maintenant.
- Erreur numéro 143 : Le système ne peut pas joindre ou substituer un lecteur à un répertoire sur ce même lecteur.
- Erreur numéro 144 : Le répertoire n'est pas un sous répertoire du répertoire racine.
- Erreur numéro 145 : Le répertoire n'est pas vide.
- Erreur numéro 146 : Le chemin spécifié est utilisé dans une substitution.
- Erreur numéro 147 : Ressources insuffisantes pour traiter cette commande.
- Erreur numéro 148 : Impossible d'utiliser maintenant le chemin spécifié.
- Erreur numéro 149 : Tentative de jointure ou de substitution d'un lecteur dont un répertoire est la cible d'une substitution antérieure.
- Erreur numéro 150 : Soit les informations de trace du système n'ont pas été spécifiées dans votre fichier CONFIG.SYS, soit la trace est interdite.
- Erreur numéro 151 : Le nombre d'événements sémaphore spécifié pour DosMuxSemWait n'est pas correct.
- Erreur numéro 152 : DosMuxSemWait ne s'est pas exécuté. Trop de sémaphores ont déjà été établis.
- Erreur numéro 153 : Liste DosMuxSemWait incorrecte.
- Erreur numéro 154 : Le nom de volume que vous avez entré dépasse la limite du nombre de caractères d'un nom pour le système de fichiers cible.
- Erreur numéro 155 : Impossible de créer une autre thread.
- Erreur numéro 156 : Le processus destinataire a refusé le signal.
- Erreur numéro 157 : Le segment est déjà abandonné et ne peut être verrouillé.
- Erreur numéro 158 : Segment déjà déverrouillé.
- Erreur numéro 159 : L'adresse de l'ID de thread est incorrecte.
- Erreur numéro 160 : La chaîne d'argument passée à DosExecPgm est incorrecte.
- Erreur numéro 161 : Le chemin d'accès spécifié n'est pas valide.
- Erreur numéro 162 : Un signal est déjà en attente.
- Erreur numéro 164 : Le système ne peut pas créer davantage de threads.
- Erreur numéro 167 : Impossible de verrouiller une partie d'un fichier.
- Erreur numéro 170 : La ressource demandée est en cours d'utilisation.
- Erreur numéro 173 : Il n'y avait pas de demande de verrou en attente pour la région d'annulation fournie.
- Erreur numéro 174 : Le système de fichiers n'autorise pas les modifications atomiques du type de verrou.
- Erreur numéro 180 : Le système a détecté un numéro de segment incorrect.
- Erreur numéro 182 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter %1.
- Erreur numéro 183 : Impossible de créer un fichier déjà existant.
- Erreur numéro 186 : L'indicateur passé est incorrect.
- Erreur numéro 187 : Le nom de sémaphore système spécifié n'a pas été trouvé.
- Erreur numéro 188 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter %1.
- Erreur numéro 189 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter %1.
- Erreur numéro 190 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter %1.
- Erreur numéro 191 : Impossible d'exécuter %1 en mode Windows NT.
- Erreur numéro 192 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter %1.
- Erreur numéro 193 : %1 n'est pas une application Windows NT valide.
- Erreur numéro 194 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter %1.
- Erreur numéro 195 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter %1.

- Erreur numéro 196 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter ce programme d'application.
- Erreur numéro 197 : Actuellement, le système d'exploitation n'est pas configuré pour exécuter cette application.
- Erreur numéro 198 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter %1.
- Erreur numéro 199 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter ce programme d'application.
- Erreur numéro 200 : Le segment code ne peut pas être supérieur ou égal à 64 Ko.
- Erreur numéro 201 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter %1.
- Erreur numéro 202 : Le système d'exploitation ne peut pas exécuter %1.
- Erreur numéro 203 : Le système n'a pas trouvé l'option d'environnement spécifiée.
- Erreur numéro 205 : Aucun processus dans le sous arbre de la commande n'a un manipulateur de signal.
- Erreur numéro 206 : Nom de fichier ou extension trop long(ue).
- Erreur numéro 207 : La pile de l'anneau 2 est actuellement utilisée.
- Erreur numéro 208 : Les caractères génériques (* ou ?) ont été spécifiés de manière incorrecte ou en trop grand nombre.
- Erreur numéro 209 : Le signal à inscrire est incorrect.
- Erreur numéro 210 : Le manipulateur de signal ne peut être établi.
- Erreur numéro 212 : Le segment est verrouillé et ne peut être réaffecté.
- Erreur numéro 214 : Trop de modules de liaison dynamique sont attachés à ce programme ou à ce module de liaison dynamique.
- Erreur numéro 215 : Impossible d'imbriquer les appels de LoadModule.
- Erreur numéro 216 : Le fichier image %1 n'est pas valide, mais il est destiné à un autre type de machine que celle-ci.
- Erreur numéro 230 : L'état du canal de communication n'est pas valide.
- Erreur numéro 231 : Tous les canaux sont occupés.
- Erreur numéro 232 : Le canal de communication est en instance de fermeture.
- Erreur numéro 233 : Il n'y a pas de processus à l'autre extrémité du canal.
- Erreur numéro 234 : Données supplémentaires disponibles.
- Erreur numéro 240 : La session a été annulée.
- Erreur numéro 254 : Le nom d'attribut étendu (EA) spécifié n'était pas valide.
- Erreur numéro 255 : Les attributs étendus (EA) sont incohérents.
- Erreur numéro 259 : Aucune autre donnée n'est disponible.
- Erreur numéro 266 : L'API Copy ne peut pas être utilisé.
- Erreur numéro 267 : Le nom de répertoire n'est pas valide.
- Erreur numéro 275 : Les attributs étendus (EA) ne tiennent pas dans la zone de mémoire tampon.
- Erreur numéro 276 : Le fichier d'attributs étendus sur le système de fichiers monté est altéré.
- Erreur numéro 277 : Le fichier de la table des attributs étendus (EA) est plein.
- Erreur numéro 278 : Le handle d'attributs étendus (EA) spécifié n'est pas valide.
- Erreur numéro 282 : Le système de fichiers monté n'autorise pas les attributs étendus.
- Erreur numéro 288 : Tentative de libération d'un mutex dont l'appelant n'est pas propriétaire.
- Erreur numéro 298 : Un sémaphore a subi trop d'inscriptions.
- Erreur numéro 299 : Seule une partie de la demande Lecture/Écriture du processus mémoire a été effectuée.
- Erreur numéro 317 : Le message associé au numéro 0x%1 est introuvable dans le fichier de messages pour %2.
- Erreur numéro 421 : Dépassement du nombre d'utilisateur autorisés
- Erreur numéro 487 : Tentative d'accès à une adresse non valide.
- Erreur numéro 534 : Résultat arithmétique dépassant 32 bits.
- Erreur numéro 535 : Il y a un processus à l'autre extrémité du canal.
- Erreur numéro 536 : Le système attend qu'un processus ouvre l'autre extrémité du canal.
- Erreur numéro 600 : Une opération est en cours.
- Erreur numéro 601 : Le handle du port n'est pas valide.
- Erreur numéro 602 : Le port est déjà ouvert.
- Erreur numéro 603 : La taille du tampon mémoire de l'appelant est trop petite.
- Erreur numéro 604 : L'information spécifiée est incorrecte.
- Erreur numéro 605 : Impossible de configurer le port.
- Erreur numéro 606 : Le port n'est pas connecté.
- Erreur numéro 607 : L'événement n'est pas valide.
- Erreur numéro 608 : Le périphérique n'existe pas.
- Erreur numéro 609 : Le type de périphérique n'existe pas.

- Erreur numéro 610 : La zone de mémoire tampon est non valide.
- Erreur numéro 611 : L'itinéraire n'est pas disponible.
- Erreur numéro 612 : L'itinéraire n'est pas attribué.
- Erreur numéro 613 : La compression spécifiée n'est pas valide.
- Erreur numéro 614 : Nombre de tampons mémoire insuffisant.
- Erreur numéro 615 : Impossible de trouver le port.
- Erreur numéro 616 : Une requête asynchrone est en cours.
- Erreur numéro 617 : Le port ou le périphérique sont déjà déconnectés.
- Erreur numéro 618 : Le port n'est pas ouvert.
- Erreur numéro 619 : Le port est déconnecté.
- Erreur numéro 620 : Il n'y a pas de point d'arrivée.
- Erreur numéro 621 : Impossible d'ouvrir le fichier de l'Annuaire téléphonique.
- Erreur numéro 622 : Impossible de charger le fichier de l'Annuaire téléphonique.
- Erreur numéro 623 : Impossible de trouver l'entrée de l'Annuaire téléphonique.
- Erreur numéro 624 : Impossible d'écrire le fichier de l'Annuaire téléphonique.
- Erreur numéro 625 : Des informations incorrectes ont été trouvées dans le fichier de l'Annuaire téléphonique.
- Erreur numéro 626 : Impossible de charger une chaîne.
- Erreur numéro 627 : Impossible de trouver la clé.
- Erreur numéro 628 : Le port a été déconnecté.
- Erreur numéro 629 : Le port a été déconnecté par l'ordinateur distant.
- Erreur numéro 630 : Le port a été déconnecté suite à une défaillance du matériel.
- Erreur numéro 631 : Le port a été déconnecté par l'utilisateur.
- Erreur numéro 632 : La taille de la structure est incorrecte.
- Erreur numéro 633 : Le port est déjà utilisé ou n'est pas configuré pour les appels d'accès distant.
- Erreur numéro 634 : Impossible d'enregistrer votre ordinateur sur le réseau distant.
- Erreur numéro 636 : Le périphérique attaché au port est incorrect.
- Erreur numéro 637 : La chaîne n'a pas pu être convertie.
- Erreur numéro 638 : La requête a eu une erreur numéro de délai (timeout).
- Erreur numéro 639 : Pas de réseau asynchrone disponible.
- Erreur numéro 640 : Une erreur Net BIOS est survenue.
- Erreur numéro 641 : Le serveur est dans l'impossibilité d'allouer des ressources Net BIOS nécessaire pour supporter le client.
- Erreur numéro 642 : L'un de vos noms Net BIOS est déjà enregistré sur le réseau distant.
- Erreur numéro 643 : Défaillance d'une carte réseau sur le serveur.
- Erreur numéro 644 : Vous ne recevrez pas de message du réseau.
- Erreur numéro 645 : erreur interne d'authentification.
- Erreur numéro 646 : Le compte n'est pas autorisé à ouvrir une session à cette heure de la journée.
- Erreur numéro 647 : Le compte est désactivé.
- Erreur numéro 648 : Le mot de passe a expiré.
- Erreur numéro 649 : Le compte n'a pas la permission d'accès distant.
- Erreur numéro 650 : Le serveur d'accès distant ne répond pas.
- Erreur numéro 651 : Votre modem (ou un autre périphérique connecté a renvoyé une erreur.
- Erreur numéro 652 : Réponse du périphérique inconnue.
- Erreur numéro 653 : Une macro nécessaire au périphérique est introuvable dans la section du fichier .INF du périphérique.
- Erreur numéro 654 : Une commande ou une réponse dans la section du fichier .INF du périphérique fait référence à une macro non définie.
- Erreur numéro 655 : La macro est introuvable dans la section du fichier .INF du périphérique.
- Erreur numéro 656 : La macro dans la section du fichier .INF du périphérique contient une macro non définie.
- Erreur numéro 657 : Le fichier .INF du périphérique n'a pas pu être ouvert.
- Erreur numéro 658 : Le nom du périphérique dans le fichier .INF du périphérique ou le fichier .INI du média est trop long.
- Erreur numéro 659 : Le fichier .INI du média fait référence à un nom de périphérique inconnu.
- Erreur numéro 660 : Le fichier .INF du périphérique n'a pas de réponse pour la commande.
- Erreur numéro 661 : Une commande est manquante dans le fichier .INF du périphérique.
- Erreur numéro 662 : Tentative de chargement d'une macro non listée dans la section du fichier .INF du périphérique.
- Erreur numéro 663 : Le fichier .INI du média fait référence à un type de périphérique inconnu.

- Erreur numéro 664 : Impossible d'allouer de la mémoire.
- Erreur numéro 665 : Le port n'est pas configuré pour l'accès distant.
- Erreur numéro 666 : Votre modem (ou un autre périphérique connecté ne fonctionne pas.
- Erreur numéro 667 : Impossible de lire le fichier .INI du média.
- Erreur numéro 668 : La connexion a été interrompu.
- Erreur numéro 669 : Le paramètre d'utilisation dans le fichier .INI du média n'est pas valide.
- Erreur numéro 670 : Impossible de lire le nom de la section à partir du fichier .INI du média.
- Erreur numéro 671 : Impossible de lire le type de périphérique à partir du fichier .INI du média.
- Erreur numéro 672 : Impossible de lire le nom de périphérique à partir du fichier .INI du média.
- Erreur numéro 673 : Impossible de lire les indications à partir du fichier .INI du média.
- Erreur numéro 674 : Impossible de lire la valeur maximale de vitesse de transmission (BPS) pour la connexion à partir du fichier .INI du média.
- Erreur numéro 675 : Impossible de lire la valeur maximale de vitesse de transmission (BPS) pour la porteuse à partir du fichier .INI du média.
- Erreur numéro 676 : La ligne est occupé.
- Erreur numéro 677 : Une personne a répondu a la place d'un modem.
- Erreur numéro 678 : Il n'y a pas de réponse.
- Erreur numéro 679 : Impossible de détecter la porteuse.
- Erreur numéro 680 : Il n'y a pas de tonalité.
- Erreur numéro 681 : Erreur générale signalée par le périphérique.
- Erreur numéro 682 : ERROR_WRITING_SECTIONNAME
- Erreur numéro 683 : ERROR_WRITING_DEVICETYPE
- Erreur numéro 684 : ERROR_WRITING_DEVICENAME
- Erreur numéro 685 : ERROR_WRITING_MAXCONNECTBPS
- Erreur numéro 686 : ERROR_WRITING_MAXCARRIERBPS
- Erreur numéro 687 : ERROR_WRITING_USAGE
- Erreur numéro 688 : ERROR_WRITING_DEFAULTOFF
- Erreur numéro 689 : ERROR_READING_DEFAULTOFF
- Erreur numéro 690 : ERROR_EMPTY_INI_FILE
- Erreur numéro 691 : Accès refusé car le nom d'utilisateur et/ou le mot de passe sont incorrects sur le domaine.
- Erreur numéro 692 : Défaillance matérielle due au port ou au périphérique attaché.
- Erreur numéro 693 : ERROR_NOT_BINARY_MACRO
- Erreur numéro 694 : ERROR_DCB_NOT_FOUND
- Erreur numéro 695 : ERROR_STATE_MACHINES_NOT_STARTED
- Erreur numéro 696 : ERROR_STATE_MACHINES_ALREADY_STARTED
- Erreur numéro 697 : ERROR_PARTIAL_RESPONSE_LOOPING
- Erreur numéro 698 : Une réponse dans le fichier .INF du périphérique n'a pas le format requis.
- Erreur numéro 699 : La réponse du périphérique a produit un dépassement de capacité de la mémoire tampon.
- Erreur numéro 700 : La commande étendue dans le fichier .INF du périphérique est trop longue.
- Erreur numéro 701 : Le périphérique a changé sa vitesse de débit (BPS) par une valeur non compatible avec le pilote de communication.
- Erreur numéro 702 : Réponse du périphérique reçue à un moment inattendu.
- Erreur numéro 703 : ERROR_INTERACTIVE_MODE
- Erreur numéro 704 : ERROR_BAD_CALLBACK_NUMBER
- Erreur numéro 705 : ERROR_INVALID_AUTH_STATE
- Erreur numéro 706 : ERROR_WRITING_INITBPS
- Erreur numéro 707 : Indication du diagnostic X.25.
- Erreur numéro 708 : Le compte a expiré.
- Erreur numéro 709 : Erreur lors du changement du mot de passe sur le domaine. Le mot de passe est peut-être trop court oucorrespond à un mot de passe utilisé précédemment.
- Erreur numéro 710 : Des erreurs de saturation du port série ont été détectées durant la communication avec votre modem.
- Erreur numéro 711 : L'initialisation de RasMan a échoué. Consultez le journal des événements.
- Erreur numéro 712 : Initialisation du port duplex. Attendez un moment et recomposez.
- Erreur numéro 713 : Aucune ligne RNIS active n'est disponible.
- Erreur numéro 714 : Aucun canal RNIS n'est disponible pour effectuer l'appel.
- Erreur numéro 715 : Beaucoup d'-Erreur numéros sont survenues car la qualité de la ligne téléphonique est insuffisante.

- Erreur numéro 716 : La configuration IP d'accès distant est inutilisable.
- Erreur numéro 717 : Aucune adresse IP n'est disponible dans le groupe statique des adresses IP d'accès distant.
- Erreur numéro 718 : Reporté en attendant une réponse valide du PPP homologue distant.
- Erreur numéro 719 : PPP terminé par la machine distante.
- Erreur numéro 720 : Aucun protocole de contrôle configuré.
- Erreur numéro 721 : L'homologue PPP distant ne répond pas.
- Erreur numéro 722 : Le paquet PPP n'est pas valide.
- Erreur numéro 723 : Le numéro de téléphone, indicatif et extension compris, est trop long.
- Erreur numéro 724 : Le protocole IPX ne peut pas composer en sortie sur le port car la machine est un routeur IPX.
- Erreur numéro 725 : Le protocole IPX ne peut pas composer en entrée sur le port car le routeur IPX n'est pas installé.
- Erreur numéro 726 : Le protocole IPX ne peut pas être utilisé pour composer en sortie plus d'un port à la fois.
- Erreur numéro 727 : Impossible d'accéder à TCPCFG.DLL.
- Erreur numéro 728 : Impossible de trouver une carte IP attachée à l'accès distant.
- Erreur numéro 729 : Impossible d'utiliser SLIP avant que le protocole IP ne soit installé.
- Erreur numéro 730 : L'inscription de l'ordinateur n'est pas terminée.
- Erreur numéro 731 : Le protocole n'est pas configuré.
- Erreur numéro 732 : La négociation PPP ne converge pas.
- Erreur numéro 733 : Le protocole de contrôle PPP pour ce protocole réseau n'est pas disponible sur le serveur.
- Erreur numéro 734 : Le protocole de contrôle de liaison PPP s'est arrêté.
- Erreur numéro 735 : L'adresse requise a été rejetée par le serveur.
- Erreur numéro 736 : L'ordinateur distant a mis fin au protocole de contrôle.
- Erreur numéro 737 : Bouclage détecté.
- Erreur numéro 738 : Le serveur n'a pas assigné une adresse.
- Erreur numéro 739 : Le protocole d'authentification demandé par le serveur distant ne peut pas utiliser le mot de passe crypté Windows NT.
Recomposez en entrant le mot de passe de façon explicite.
- Erreur numéro 740 : Configuration TAPI non valide.
- Erreur numéro 741 : L'ordinateur local ne gère pas le cryptage.
- Erreur numéro 742 : Le serveur distant ne gère pas le cryptage.
- Erreur numéro 743 : Le serveur distant demande le cryptage.
- Erreur numéro 744 : Impossible d'utiliser le numéro de réseau IPX assigné par le serveur distant. Consultez le journal des événements.
- Erreur numéro 745 : ERROR_INVALID_SMM
- Erreur numéro 746 : ERROR_SMM_UNINITIALIZED
- Erreur numéro 747 : ERROR_NO_MAC_FOR_PORT
- Erreur numéro 748 : ERROR_SMM_TIMEOUT
- Erreur numéro 749 : ERROR_BAD_PHONE_NUMBER
- Erreur numéro 750 : ERROR_WRONG_MODULE
- Erreur numéro 751 : Numéro de rappel non valide. Seuls les caractères de 0 à 9, T, P, >, (,), -, @ et l'espace sont autorisés dans le numéro.
- Erreur numéro 752 : Une erreur a été rencontrée pendant le traitement du script.
- Erreur numéro 994 : L'accès à l'attribut étendu (EA) a été refusé.
- Erreur numéro 995 : L'opération d'E/S a été arrêtée à cause de l'arrêt d'une thread ou à la demande d'une application.
- Erreur numéro 996 : L'événement d'E/S avec chevauchement n'est pas dans un état signalé.
- Erreur numéro 997 : Une opération d'E/S avec chevauchement est en cours.
- Erreur numéro 998 : L'accès à cet emplacement de la mémoire n'est pas valide.
- Erreur numéro 999 : Erreur lors d'une opération de pagination

Source : <http://www.vulgarisation-informatique.com/faq-334-codes-erreurs-windows-xp.php>.

Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (<http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php>)